

TECHNICKÉ ÚDAJE SJEZDOVÝCH HOLÍ SWIX

Model	Technologie/Materiály	Vlastnosti	Cílová skupina
AC105-00 AC115-00 AC125-00	<ul style="list-style-type: none"> • IPM - (tvarování vnitřním tlakem) - Monocoque. • Nekompromisní design slučující jen ty nejlepší materiály a nejpokročilejší technologie. 	Pevnost: 17 mm Hmotnost: 112 g/m Odolnost: 100 kp	Racing Pro Racing Sport
AC211-00 AC212-00 AC213-00 AC214-00	<ul style="list-style-type: none"> • Vysoce kvalitní materiály a špičkové výrobní procesy. • 80% HS karbonové vlákno. • Vysoká pevnost a odolnost. 	Pevnost: 40 mm Hmotnost: 91 g/m Odolnost: 80 kp	Sport
AC725-00 AC726-00 AC727-00 AC728-00 ACR04-00	<ul style="list-style-type: none"> • Vysoce kvalitní materiály a špičkové výrobní procesy. • 20% HS karbonové vlákno. • Střední pevnost a extrémní odolnost. 	Pevnost: 60 mm Hmotnost: 130 g/m Odolnost: >100 kp	Recreation Rental
FA105-00 FA115-00 FA125-00	<ul style="list-style-type: none"> • Tvrzený hliník té nejvyšší kvality. • Vynikající odolnost proti nárazu. • Vysoká pevnost. • Vysoká odolnost proti ohybu. 	Pevnost: 40 mm Hmotnost: 110 g/m Odolnost: >45 kp	Racing Sport

DOPORUČENÉ DÉLKY HOLÍ SWIX

Výška lyžaře		Délka hole	
Cm	Palce	Cm	Palce
160	5'3"	105-110	41"-43"
165	5'5"	110-115	43"-45"
170	5'7"	115-120	45"-46"
175	5'9"	120-125	47"-49"
180	5'11"	125-130	49"-51"
185	6'1"	130-135	51"-53"
190	6'3"	135	53"



Položte hůl rukojetí na zem a uchopte rukou pod talířkem. Měli byste tak mít loket pokrčený v úhlu 90°.



Photo: NTB Scampix

Telenor Telenor is the main sponsor of the Norwegian Alpine Team.